



**HÄGGROTH
STÄNGSEL**

Flätat industristängsel

Allsidiga industristängsel för de flesta behov

Flätverkstängsel är en flexibel stängselloösning som täcker de flesta behov. Stängslen finns som standard i höjderna 1 till 3 meter.

Materialet är varmförzinkat alternativt varmförzinkat och lackerat utförande. Standardfärger är mörkgrönt (RAL6005), olivgrönt (RAL 6013) och svart (RAL9005).



Teknisk specifikation

Nät

Maskstorlek finns som standard 40x40 mm eller 50x50 mm. Övriga maskstorlekar från 20x20 till 60x60 mm kan tillverkas. Tråddimension för plastbelagt/sintrad tråd är 3,0 mm med en kärntråd på 2,5 mm. Det förzinkade nätet har en tråddimension på 3,0 mm.

Stolpar

Stängselstolparna består av förzinkade fyrkantrör. Zinktjockleken 70 µm. Stolparna är standardborrade för 3 rader taggtråd på rak stolp-topp. Mot tillägg kan stolp-topparna bockas. Stolparna levereras inklusive fästdetaljer och stolplock. Nätet nitas i stolparna med rostfria klammer och popnitar. För aviga hörnstolpar och ändstolpar träas en Ø6 mm rostfri stång igenom nätet som sedan nitas med

klammer och popnit i stolpen. Spännråd och taggtråd ansluts till hörn och ändor med rostfri spännkrok.

Stag

Stag levereras i dimension Ø44x1,5 mm i längder om 3 500 mm. Stagen levereras som standard med en stagholk och en M6 bult.

Taggtråd

Taggtråd finns i rullar om 250 m.

Spännråd/staglina

Spännråd spänns upp längs hela stängsellinjen i över och underkant på nätet. Nätmaskorna bockas runt spännrådarna, varje maska runt övertråden och varannan runt undertråden. Spännråd finns förzinkade i dimension 4,0 mm, samt i grönt/svart/olivgrönt i dimension 4,0/3,0 mm.

Nät

höjd, mm	maskstorlek, mm	Förzinkat		Plastbelagt		
		tråd-dimension, mm	vikt/lm, kg	tråd-dimension, mm	vikt/lm, kg	rullängd, m
1 000	40x40	3,0	2,72	3,0/2,5	2,20	25
1 000	50x50	3,0	2,2	3,0/2,5	1,78	25
1 200	40x40	3,0	3,26	3,0/2,5	2,64	25
1 200	50x50	3,0	2,64	3,0/2,5	2,14	25
2 000	50x50	3,0	4,4	3,0/2,5	3,56	25
2 500	50x50	3,0	5,50	3,0/2,5	4,46	20
3 000	50x50	3,0	6,60	3,0/2,5	5,35	15

Stolpar

höjd, mm	tillämpnings-område	mellanstolpe, dimension, mm	ändstolpe, dimension, mm	hörnstolpe, dimension, mm
1 000	Villa	40x40	40x40	40x40
1 000	Förskolestängsel	50x50	50x50	50x50
1 200	Förskolestängsel	50x50	50x50	50x50
2 000	Industri u. taggtr.	50x50	50x50	50x50
2 000	Industri taggtr.	50x50	60x60	60x60
2 500	Industri u. taggtr.	50x50	60x60	60x60
2 500	Industri taggtr.	60x60	60x60	60x60
3 000	Industri u. taggtr.	60x60	60x60	60x60

